

Lp.	Nazwa	Opis techniczny	Ilość
MEBLE			
dot. pkt. 11.	łóżko z materacem i pościelą	- konstrukcja wykonana z kształtowników stalowych o wym. 4 x 4 cm, pokrytych lakierem poliesterowo – epoksydowym lub malowanych proszkowo, odpornym na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne i promieniowanie UV. - wymiary zewnętrzne łóżka: dł. całkowita 1800 mm, (+/- 30mm). Szer. całkowita 900 mm, (+/- 30 mm). - obudowa łóżka oraz barierki boczne wykonane z płyty meblowej. - obudowa oraz barierki boczne estetycznie wykończone o ergonomicznych kształtach, bez kątów ostrych. - barierki boczne łóżka zintegrowane z obudową, zabezpieczające pacjenta na całej długości leża. - leże łóżka 1 segmentowe. Wymiar leża: 1700 x 800 mm (+/- 30 mm). - rama leża wypełniona metalową, lakierowaną siatką. - rama leża wyposażona w tuleje do mocowania wieszaka kroplówki oraz wysięgnika z uchwytem do ręki z możliwością montowania wyposażenia dowolnie po lewej lub prawej stronie łóżka. - wysokość leża od podłoża: 350 mm, (+/- 50 mm). - podstawa łóżka jezdna wyposażona w 4 koła o średnicy min. 120 mm z indywidualną blokadą jazdy. - wzmocniona podstawa leża, obciążenie maksymalne łóżka min. 175 kg. - elementy wyposażenia łóżka: materac dopasowany do ramy leża z pianki poliuretanowej w pokrowcu paroprzepuszczalnym, nieprzenikliwy dla cieczy. Materac z możliwością wymiany pokrowca, pokrowiec z zamkiem błyskawicznym obszyty w literę L z okapnikiem, grubość min. 10 cm, odporny na dezynfekcję. Pokrowiec materaca lub tkanina z której jest wykonany winien posiadać opinię laboratoryjną potwierdzającą właściwości nieprzepuszczalności drobnoustrojów wydaną przez uprawniony do tego podmiot, - komplet pościeli, tj kołdra o wymiarach 160x200 cm wykonana z materiałów antyalergicznym, umożliwiającą właściwą cyrkulację powietrza oraz prawidłowe utrzymanie ciepła, z możliwością prania w temperaturze 95°C, poduszka o wymiarach 50x60 cm wykonana z materiałów antyalergicznym, umożliwiającą właściwą cyrkulację powietrza, z możliwością prania w temperaturze 95°C, prześcieradło z gumką, wykonane z materiału wysokiej jakości, umożliwiającego pranie w wysokich temperaturach, zestaw poszewek o wymiarach odpowiadających wymiarom pościeli,	7 łóżek
			16 kpl. pościeli



		wykonane z wysokiej jakości bawełny z możliwością prania w temperaturze min. 60°C.	
dot. pkt 12.	Szafa ubraniowa	- 2300 mm (wysokość), 900 mm (szerokość), 450 mm (głębokość), wyposażona w 8 półek po jednej stronie i zwykły drążek ubraniowy po drugiej stronie, zamykana na 2 drzwi na zawiasach puszgowych, z zamkiem 3-punktowym. Dodatkowo na dole dwie szuflady oraz nadstawka zamykana. Materiał wykonania z płyty meblowej powlekanej lakierem akrylowym, o grubości min 22 mm, oklejonej obrzeżem 2mm ABS.	7
dot. pkt 13.	Komoda z szufladami	- wysokość 1000 mm, szerokość 1600 mm, głębokość 700 mm, wyposażona w 6 szuflad na prowadnicach aluminiowych. Materiał wykonania z płyty meblowej powlekanej lakierem akrylowym, o grubości min 22 mm, oklejonej obrzeżem 2mm ABS, uchwyty bezpieczne.	7
dot. pkt 15.	Meble tarasowe	- 3 stoły: Stół kwadratowy Biat wykonany z hartowanego szkła, szyba umieszczona bezpośrednio na technorattanowej plecionce, zabezpieczona gumowymi przysawkami. Nogi stołu zabezpieczone aluminiowymi nakładkami które zapobiegają rozwarstwianiu się technorattan, nakładki zakończone plastikową stopką. Wymiary stołu: - szerokość: 80 cm - głębokość: 80 cm - wysokość: 74 cm - 15 krzeseł: Krzesło na aluminiowym stelażu o niskiej wadze. Nogi krzesła zabezpieczone aluminiowymi nakładkami zapobiegającymi rozwarstwianiu się technorattan. Na końcach nóg zamontowano plastikowe, ochronne stopki. Siedzisko od spodu poprzecznie wzmocnione, aby uniknąć odkształcania się pod wpływem ciężaru. Duża powierzchnia siedziska, wysokie oparcie oraz półokrągłe podłokietniki. Wymiary krzesła: - szerokość: 57 cm - głębokość: 57 cm - wysokość: 91 cm Do krzesła poduszka w kolorze uzgodnionym z zamawiającym, o wymiarach 35x35 cm (+/- 2 cm), z możliwością prania.	1 (kpl.)
dot. pkt 16.	Meble tarasowe	- fotel dla niepełnosprawnych ruchowo dzieci w wieku 5-15 lat. Możliwość przewożenia dziecka. Posiadający certyfikat wyrobu medycznego. Fotel wyposażony w przednie koła dyskowe o średnicy ok. 200 mm oraz skrętne koła o średnicy ok. 125 mm z hamulcem z tyłu. Parametry techniczne: - szerokość: ok. 680 mm - głębokość: ok. 1030 mm - wysokość: ok. 1260 mm - zakres regulacji wysokości siedziska: ok. 480-500 mm - kąt nachylenia oparcia pleców: ok. 0-43° Wyposażenie dodatkowe:	1

4



		- tablet do spożywania posiłków, - dodatkowe oparcie boczne, - zagłówek, - uchwyt na worek Kolor do uzgodnienia z zamawiającym.	
17 dodano	Szafa metalowa na dokumentację	- wym. 1900/1200/500 mm. Certyfikat do przechowywania dokumentów poufnych kl. A. Atestowany zamek elektroniczny w klasie B. Szafa wykonana z ze stali o podwyższonej wytrzymałości (grubość do 1 mm). System 6 ruchomych rygli (4 poziome i 2 pionowe), mechanizm ryglujący uruchamia się obrotową klamką i blokuje zamkiem. Mechanizm ryglowy blokuje drzwi szafy na trzech krawędziach. Szafa wyposażona w sztywne półki o max. Obciążeniu do 50 kg.	1
18 dodano	Szafki na dokumentację	- ok. 800 mm (wysokość), ok. 1500 mm (szerokość), ok. 350 mm (głębokość), dostosowane do faktycznych wymiarów pomieszczenia, wyposażona w 8 półek, zamykana na 4 drzwi na zawiasach puszgowych, z zamkiem 3-punktowym. Materiał wykonania – płyta OSB 22 milimetry, oklejona okleiną ABS	2
19 dodano	Sejf	Ogólne informacje: - Certyfikat Instytutu Mechaniki Precyzyjnej w Warszawie - korpus gięty jednopłaszczyznowy - wyposażony w wysokiej klasy zamek elektroniczny TG-HLS Basic, w tym awaryjne otwieranie - na wewnętrznej osłonie drzwi dodatkowe haczyki na klucze oraz pojemnik - zawias wewnętrzny - otwory montażowe w dnie oraz śruby kotwiące - dno wyklejane materiałem dekoracyjnym - gwarancja 24 m-ce Parametry techniczne: - wysokość: ok. 220 mm - szerokość: ok. 495 mm - głębokość: ok. 360 mm - wysokość wewnętrzna: ok. 217 mm - szerokość wewnętrzna: ok. 492 mm - głębokość wewnętrzna: ok. 275 mm waga: do 15 kg - pojemność: ok. 29 l	1
ROLETY DO OKIEN			
1.	Rolety do okien zaciemniające	- rolety, do okien dachowych o wym. 110,5x58 cm (wymiar okna mierzony wraz z ramą okienną), ze specjalną powłoką nieprzepuszczającą światła. Zwijane ręcznie, kolor do wyboru, szczegóły do ustalenia z zamawiającym.	33
2.	Rolety do okien zaciemniające	- rolety, do okien dachowych o wym. 185x110 cm (wymiar okna mierzony wraz z ramą okienną), ze specjalną powłoką nieprzepuszczającą światła. Zwijane ręcznie, kolor do wyboru, szczegóły do uzgodnienia z zamawiającym.	11
3.	Rolety do okien zaciemniające	- rolety, do okien o wym. 143,5x145,5 cm (wymiar okna mierzony wraz z ramą okienną), ze specjalną powłoką nieprzepuszczającą światła. Zwijane ręcznie, kolor do wyboru, szczegóły do ustalenia z zamawiającym	8
4.	Rolety do okien dzień/noc	- rolety do okien o wymiarach 114x90 cm, ze specjalną powłoką nie przepuszczającą światła. Zwijane ręcznie, kolor do wyboru.	6
WYPOSAŻENIE			

6



dot. pkt 3.	Wykładzina dywanowa	- wykładzina dywanowa podzielona na 10 odrębnych części o łącznej powierzchni ok. 83 m², przy czym wymiary poszczególnych części: - 5 części o wymiarach: 2400x2500 mm - 4 części o wymiarach: 4700x1600 mm - 1 część o wymiarach: 5000x4500 mm OPIS PRODUKTU: typ: wykładzina dywanowa druk (igłowa) skład: 100% polipropylen grubość całkowita: 6mm waga(kg/m²): 1,5 gwarancja: 2 lata spód wykładziny: filc ogrzewanie podłogowe: tak atesty: tak Materiał wytrzymały, wysokiej jakości, umożliwiające łatwe utrzymanie czystości. Przykładowe wzory i kolorystyka w załączeniu.	1
dot. pkt 5.	Wypożyczenie kuchni	- zabudowa aneksu kuchennego: Szafka pod zlew - 80 szer. Szafka z 3 szufladami szer. 60-70 cm, Szafa pod piekarnik elektryczny - 80 cm blat kuchenny Szafka wisząca oszklona szer. 80-90 cm Szafka wisząca zamykana Szczegóły zabudowy należy ustalić z Zamawiającym po dokładnym pomiarze oraz zaprezentowaniu wizualizacji. Kolory płyt oraz wykończeń do ustalenia. - lodówka kl. Energetycznej A++ o wym. ok. 190 cm wys., 80 cm szer., 60 cm gł., - kuchnia elektryczna: 2 stanowiska grzewcze, piekarnik elektryczny. Wymiary ok. 80 cm wys., 50 cm szer., 60 cm gł.	1 (kpl.)